

REATEC

粘着剤付化粧フィルム リアテック

リアテックの施工性が 格段に向上しました!

より強く、より使いやすく…リアテックの粘着剤を改良。
従来品に比べ、施工時の性能アップを実感いただけます。

Point.1 粘着剤が**透明**になりました!

白い粘着剤から透明の粘着剤に改良いたしました。
ジョイントや小口が目立たず、細部までより美しい施工が可能に。

◆従来品の粘着剤面(白)



◆新しい粘着剤面(透明)



Point.2 接着力が**強く**なりました!

粘着剤の変更にあたり、従来品より強い接着力を追求。
施工後の剥がれに対しても、より安心にご使用いただけます。

◆接着力比較表

単位:N/25mm

被着体	温度	試験項目	Vol.9仕様品	Vol.10仕様品
SUS板	常温	初期接着力	19.6	21.8
石膏ボード プライマー RT	5°C	低温接着力	11.5	14.9
	35°C	高温接着力	27.5	32.2
PVC プライマー RS	5°C	低温接着力	16.3	29.8
	35°C	高温接着力	47.9	56.8

※上記は試験結果であり、保証値ではございません。

Point.3 基材との密着性が**向上**しました!

基材面に加工を行い、粘着剤との密着性を向上させました。
施工中のちょっとした貼り直しの時にも下地に粘着剤が残りません。

◆従来品 密着力の強い下地、プライマーでは、粘着剤が下地側に残る場合があります。



◆改良品 基材と粘着剤との密着性をあげることで、粘着剤が剥離しにくくなりました。



※継続商品は在庫がなくなり次第、随時切り替えとなります。

※設計上、一部商品は従来品と同じ仕様の製品が残ります。

