左官タイル Kotehada のメンテナンス

床材を長く美しくご使用いただくためには適切なメンテナンスが必要です。
歩行量や汚れの段階に応じた計画的なメンテナンスにより、床材の耐用年数を延ばすことができます。

初期メンテナンス

使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄します。ポリッシャーを使用される場合、磨き用パッドを選択してください。目の粗いパッドを使用されると表面コートが摩滅することがあります。
  ※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。
- トップコートがありますが、ワックスを使用いただくこともできます。洗浄後にワックスを塗布します。
  ※ワックスを塗布しますと色味や質感が変わることがありますのでご注意ください。

日常メンテナンス

毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、床材やワックスにキズが入ります。出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。

定期メンテナンス

1〜3 ヶ月に 1 回

- 日常清掃では除去できない堆積した汚れをポリッシャーや自動床洗浄機を使って洗浄します。ポリッシャーを使用される場合、磨き用パッドを選択してください。目の粗いパッドを使用されると表面コートが摩滅することがあります。
- ワックスを塗布してメンテナンスを行っている場合、洗浄後、ワックスを1〜2回塗布し新しい皮膜を形成します。

特別メンテナンス

※ワックスを塗布してメンテナンスを行っている場合

- 定期メンテナンスで汚れが取りきれなくなったら行います。
- 剥離剤を用い、ポリッシャーでワックスを剥離します。
- 汚水回収後、自動床洗浄機やモップを使用し、水ですすぎを行います。
- 洗浄後、ワックスを2〜3回塗布し新しい皮膜を形成します。

注意事項

- 床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
  また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
- 床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。各商品の推奨ワックスについては弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 目地から水、洗浄剤、ワックス、剥離剤がタイル裏面に入り込まないようにご注意ください。接着剤を無力化させ突き上げや反りなどの不具合、二重床の場合は配線やOA機材の不具合が発生する恐れがあります。モップに染み込ませる量を調整するなどご注意ください。