

sangetsu

複層

WF
WAX FREE

高性能複層シート

ワックスフリー 複層 タイプ

ワックスフリー コーティング

ナーシングフロア ナーシングフロアV SKフロア メディウォーク ストロング ストロングEX エスリウム・ウィーブ エスリウム・ミスト
エスリウム・ジャトパウダ エスリウム・ルーミー エスリウム・プレーン エスリウム・マーブル 抗ウイルスマーブル 消臭レストリウム



ワックスフリーコーティングが
ワックスメンテナンスを
不要にします

(ワックス)メンテナンスコスト削減

環境負荷低減

ワックスをかけることなく、美観を維持できる。

WF WAX FREE ワックスフリーコーティング

ワックスフリーコーティング

抗菌防汚層

印刷層

基材

ワックスフリーコーティングの説明動画はこちら



WF WAX FREE ワックスフリーコーティングで汚れにくい複層床材

ワックスメンテナンスの頻度を減らし、メンテナンス費用や手間、施設内の通行止等の煩わしさを大幅に減らすことができます。

1 ワックスフリーコーティングによる『高い防汚性能』

▶ ワックスフリー

ワックスフリーコーティングによって汚れが付きにくく、取れやすい。表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。さらに汚れが付きにくいエンボス形状を採用。

■ 耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920「フロアポリッシュ試験方法」に準拠

	ワックスフリーコーティング品	一般品+ワックス	一般品
未使用状態			
拭き取り前			
拭き取り後			

※上記データは当社基準による評価です。

2 『環境負荷の低減』

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。環境負荷の高い廃液(汚水・剥離剤など)を最小限に抑制します。

3 ワックスメンテナンスコストを『削減』

ワックスフリーコーティングの寿命を通してワックスがけが不要となり、それに伴う時間と費用も不要に。コストを削減できる商品です。

■ ワックスメンテナンスサイクル例

	施工	6ヶ月	12ヶ月	18ヶ月
一般品	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス
ワックスフリーコーティング	ワックスがけ不要!			

※上記は一例であり、使用環境により内容は異なってきます。

■ 年間ランニングコスト(実費) ※医療施設(2,000m²)の場合

	一般長尺シート	ワックスフリーコーティング品
日常清掃 *1	月額	90万円
	年間	1,080万円
定期清掃 *2	1回	20万円
	年間	60万円
剥離清掃 *3	1回	—
	年間	53万円
年間コスト合計	1,193万円	1,080万円

*1:ダスタークロス・モップ(自動床洗浄機)による清掃(1日あたり1,000m²/人)
*2:表面洗浄・ワックス2層塗布(3回/年)
*3:ワックス剥離・ワックス2層塗布(1回/年)

年間113万円の削減

ワックスフリーコーティング層の寿命について

ワックスフリーコーティングには摩耗による寿命がありますが、ワックス塗布品よりも耐摩耗性に優れています。また、ワックスフリーコーティングが摩耗した場合は、ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。

■ 耐摩耗性試験による防汚性比較

	ワックスフリーコーティング品	一般品 + ワックス	一般品
25回転			
50回転			
100回転			
200回転			

※上記データは当社基準による評価です。

【試験方法】JIS K 7204テーバー式摩耗試験機を使用して独自の耐摩耗試験を実施。試験後、円形試験片の上にカーボン落とし、右側部分を拭き取り、摩耗部の防汚度合いを比較。

▶ ワックスフリーコーティング品は、ワックス塗布品に比べて高い耐摩耗性能があります。

※歩行量の特により多い部位や路面店舗など土砂の持ち込みが多い部位など、使用環境によって摩耗度合いは変化します。

- ワックスフリーコーティングには、摩耗による寿命があります。
- 日常メンテナンスは必ず行ってください。
- ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。

ワックスフリー長尺シートのメンテナンス

※ワックスフリー長尺シートもほかの床材と同様、初期メンテナンス・日常メンテナンスが重要です。

初期
メンテナンス

使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄します。
※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

日常
メンテナンス

毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、床材にキズが入ります。出入口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。
- 光沢や汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えてください。
- ワックスメンテナンスへの切り替え後は、一般的な長尺シートと同じメンテナンスとなります。

注意事項

床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認ください。床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。ワックスを選定する際は弊社営業担当者までお問い合わせください。

ナーシングフロア 医療・福祉施設向けの2.0mm厚発泡ビニル床シート。



■ 衝撃をソフトに吸収
発泡構造により転倒時の衝撃を和らげます。

バリエーション (全8アイテム)



ナーシングフロア		接着剤 一般工法:AR-PC-2 耐湿工法:WPX-WG
標準価格(税別)	3,950円/㎡ [7,190円/㎡]	
規格	2.0mm厚/182cm巾	

ナーシングフロアV 抗ウイルス・消臭機能付き2.0mm厚発泡ビニル床シート。



■ 衝撃をソフトに吸収
発泡構造により転倒時の衝撃を和らげます。

■ 抗ウイルス・消臭機能
ワックスフリーコーティングに練り込んだ成分が、化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。

バリエーション (全37アイテム)



ナーシングフロアV		接着剤 一般工法:AR-PC-2 耐湿工法:WPX-WG
標準価格(税別)	4,100円/㎡ [7,470円/㎡]	
規格	2.0mm厚/182cm巾	

SKフロア 抗ウイルス・消臭機能付き2.8mm厚発泡ビニル床シート。



■ 衝撃をソフトに吸収
発泡構造により転倒時の衝撃を和らげます。

■ 抗ウイルス・消臭機能
ワックスフリーコーティングに練り込んだ成分が、化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。

バリエーション (全37アイテム)



SKフロア		接着剤 一般工法:AR-PC-2 耐湿工法:WPX-WG
標準価格(税別)	5,300円/㎡ [9,650円/㎡]	
規格	2.8mm厚/182cm巾	

メディウオーク 全厚4.5mmアンダーレイ不要の画期的多機能フロア。



■ アンダーレイが不要
施工が1回で済むため、アンダーレイ施工より工期が短くなります。

■ 100Gを切る衝撃吸収性
万一転倒した場合でも衝撃をやさしく吸収します。

バリエーション (全12アイテム)



メディウオーク		接着剤 一般工法:AR-PC-2 耐湿工法:WPX-WG
標準価格(税別)	5,900円/㎡ [10,620-10,740円/㎡]	
規格	4.5mm厚/180・182cm巾	

エスリュームシリーズ コストパフォーマンスに優れたシリーズ。



■ 豊富なバリエーション
木目調のジャットパウッド、ナチュラルな柄と色調の柔らかい表情のミスト、織物調のウィーブ、ルーミー、またカラーバリエーション豊富なプレーン、マーブル、抗ウイルス・消臭機能の付いた抗ウイルスマーブルのラインアップを取り揃えています。



エスリュームシリーズ		接着剤 一般工法:AR-PC-2 耐湿工法:WPX-WG
標準価格(税別)	2,900~3,700円/㎡ [5,2580~6,660円/㎡]	
規格	2.0mm厚/180・182cm巾	

*プレーン、マーブルについては2.5mm厚のタイプもございます。

消臭レストリューム トイレなどにおすすめの抗ウイルス・消臭機能付き。



■ 抗ウイルス・消臭機能
ワックスフリーコーティングに練り込んだ成分が、化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。また雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。


■ 耐尿性
尿による変色がほとんどありません。

■ 耐薬品性
トイレ清掃に使用される洗浄剤による変色がほとんどありません。

■ メンテナンス性
ワックスフリーコーティングによって汚れが付きにくく取れやすくなっています。

■ 防滑性
水にかかった場所でも滑りにくく安心です。


バリエーション (全10アイテム)



消臭レストリューム		接着剤 一般工法:AR-PC-2 耐湿工法:WPX-WG
標準価格(税別)	4,800円/㎡ [8,740円/㎡]	
規格	2.0mm厚/182cm巾	

ストロング

ワックスフリーコーティングとデザイン性を兼ね備えた2.0mm厚重歩行シート。



■ 多彩なデザイン
木目、石目、抽象柄と豊富な57アイテムをラインアップ。

ストロング バリエーション (全57アイテム)



ストロング		接着剤 一般工法:AR-PC-2 耐湿工法:WPX-WG
標準価格(税別)	4,450円/㎡ [8,100円/㎡]	
規格	2.0mm厚/182cm巾	

ストロングEX

長尺シート初のエンボスと印刷柄を同調させた精巧なデザイン2.0mm厚重歩行シート。



■ 多彩なデザイン
エンボスと印刷柄を同調させた精巧なデザイン。

ストロングEX バリエーション (全4アイテム)



ストロングEX		接着剤 一般工法:AR-PC-2 耐湿工法:WPX-WG
標準価格(税別)	4,600円/㎡ [8,280円/㎡]	
規格	2.0mm厚/180cm巾	

sangetsu



S FLOOR 2020-2022

各種施設用フロア見本帳 掲載商品
NU-20001 ~ UD-21212

